

Kaltgefertigte Hohlprofile mit quadratischem Querschnitt

B x H (mm)	Wandstärke (mm)												
	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,00	6,0	7,0	8,0	10,0	
15 x 15													
20 x 20													
25 x 25													
30 x 30													
35 x 35													
40 x 40													
45 x 45													
50 x 50													
60 x 60													
70 x 70													
80 x 80													
90 x 90													
100 x 100													
120 x 120													
140 x 140													
150 x 150													

Kaltgefertigte Hohlprofile mit rechteckigem Querschnitt

B x H (mm)	Wandstärke (mm)												
	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,00	6,0	7,0	8,0	10,0	
18 x 12													
20 x 10													
25 x 15													
30 x 15													
30 x 18													
30 x 20													
35 x 20													
40 x 10													
40 x 20													
40 x 25													
40 x 27													
40 x 30													
40 x 35													
50 x 20													
50 x 25													
50 x 30													
50 x 35													
50 x 40													
60 x 20													
60 x 30													
60 x 34													
60 x 40													
70 x 35													
70 x 50													
70 x 60													
80 x 30													
80 x 35													
80 x 40													
80 x 50													
80 x 60													
90 x 40													
90 x 50													
90 x 70													
100 x 40													
100 x 50													
100 x 60													
100 x 80													
110 x 30													
120 x 60													
120 x 80													
120 x 85													
140 x 80													
150 x 100													
160 x 80													
180 x 100													
200 x 100													

Liefermöglichkeiten

- Lieferbare Güten: S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S420MH, S460MH
- Oberfläche: rohschwarz
- Längen: 6.000 - 14.000 mm
- Zum Verzinken geeignet
- Mit Werkzeugeugnis nach EN 10204/2.2 + 3.1, CE-Zeichen
- Innennaht ist standardmäßig nicht geschabt, kann aber nach Absprache entfernt werden

Unser Produktionsprogramm

EN 10210 (rund/vierkant) - EN 10217-1/-2/-3 (kalt-/warmgefertigt) - EN 10162 U-Baustahl - EN 10255 (kalt-/warmgefertigt)

ArcelorMittal

Tubular Products Europe
Industrial Business Unit

24-26 Boulevard D'avranches
L-1160 Luxembourg

T +352 4792 1

tubulareurope.arcelormittal.com

Weitere Details bezüglich unseren Verkaufsstellen
finden Sie auf unserer Internetseite

<http://tubulareurope.arcelormittal.com>